



Nový kompaktný merač tepla Superstatic 749



Nový fluidikový oscilačný merač **Superstatic 749** je perfektným doplnkom k úspešne uvedenému Superstaticu 449 ktorý sa teší veľkej obľube.

Superstatic 749 je ešte kompaktnější a bezproblémovo zapadá do produktového portfólia Superstaticu. **Superstatic 749** je fluidikový oscilačný merač a je navrhnutý pre menej komplexné aplikácie so statickými meračmi tepla a chladu, kde nie sú vyžadované komplexné funkcie známe zo Superstaticu 440 a Superstaticu 449.

Superstatic 749 používa fluidikový oscilačný princíp používaný spoločnosťou Sontex pre merače tepla, známy svojimi presvedčivými výhodami pokiaľ ide o stabilitu a presnosť merania ktoré boli niekoľko násobne potvrdené nemeckým testovacím programom AGFW pre merače tepla.

Vďaka viacerým možnostiam odpočtu môže byť **Superstatic 749** jednoducho integrovaný do jestvujúcich systémov riadenia budov alebo do Smart Metering prostredia. Dva dodatočné pulzné vstupy môžu byť použité napríklad na odčítavanie meradiel studenej a teplej vody cez **Superstatic 749** a dosiahnuť tak vyššiu integrovanosť systému.

Superstatic 749 je dostupný pre prietoky q_p 0,6; q_p 1,5 a q_p 2,5 v stavebných dĺžkach 110 mm, 130 mm a 190 mm.

Funkcie

- Meranie tepla, meranie chladu alebo kombinované meranie tepla/chladu
- Fluidikový merač MID triedy 2
- Prietok q_p 0,6; q_p 1,5; q_p 2,5 m³/h
- Priemer teplotného snímača \varnothing 5 mm a \varnothing 5,2 mm
- Odnímateľné počítadlo, úroveň ochrany IP65
- Veľký LCD display s možnosťou zobrazenia 8 číslic
- 2 impulzné vstupy pre všetky verzie
- Merací cyklus \geq 10 s
- OMS kompatibilné
- Komunikácia: M-Bus rádio, Supercom rádio, M-Bus, 2 impulzné výstupy, optické rozhranie
- Napájanie štandardne cez M-Bus linku
- 18 mesačných hodnôt
- Životnosť batérie 6+1 rok alebo 12+1 rok

Distribúciu, montáž a servis vykonáva:

RUMIT SLOVAKIA spol. s r. o., Nad Medzou 6, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel./fax : 053/441 07 55, e-mail: rumitsl@rumitsl.sk, www.rumitsl.sk

Superstatic 749